



Forte e pratico, semplice, leggero e robusto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
	ST50	ST50L
Motore		
Produttore	Hatz	
Principio	Diesel Turbo - Stage V	
Potenza	55 kW - 75 CV	
Cilindri	4	
Capacità serbatoio	23,5 l	30 l
Dati per unità di sollevamento		
Forza di tiro a 60 m di altezza	50 kN	
Velocità di sollevamento	max. 3 m/s	
Fune di sollevamento		
Diametro fune	13 mm	
Lunghezza massima fune	120 m	
Predisposizione per NL	✘	✓
Peso	1150 kg (*)	1235 kg (*)
Peso NLST50 con barra di collegamento	725 kg	

(*) Peso senza liquidi (ca. 50 kg)

Skytiger è stato sviluppato secondo l'esperienza diretta degli utilizzatori in campo strettamente boschivo ed è quindi puramente adatto all'uso su teleferiche forestali.

Particolarità

- ✓ Carrozzeria stabile e robusta
- ✓ Motore industriale – elevata affidabilità e rispetto delle normative attuali in tema di emissioni (Stage V).
- ✓ Elevata qualità di tutti i materiali e componenti
- ✓ Uno dei più leggeri della sua categoria
- ✓ Bracci di sospensione removibili per una maggiore adattabilità a vari tipi di scarpe
 - possibilità di avvolgere le brache in fune
 - nessuna rotazione del carico
 - possibilità di sollevamento totale del carico
 - conservazione della fune di sollevamento
- ✓ Zona di assorbimento d'urto al di sotto del gruppo motore
- ✓ Predisposizione guidafune per la fune di ritorno
- ✓ Può essere usato come macchina ausiliaria in combinazione a qualsiasi altro carrello
- ✓ Può essere usato in combinazione ad una macchina ausiliaria
- ✓ Utilizzo in combinazione con scarpe ammortizzate "Fast Runner":
 - lievi curve in linea
 - attraversamento dei tralicci veloce e delicato

Sicurezza

- ✓ Carrello motorizzato:
 - conservazione della fune grazie ad un argano proprio
 - controllo diretto da parte dell'utilizzatore
 - alta reattività della macchina
 - Freno automatico sull'argano di sollevamento
 - Segnalazione acustica in caso di sovraccarico
- ✓ Sicurezza in caso di rottura della fune:
 - riconoscimento della sovravelocità
 - chiusura del freno sulla fune portante
 - abbassamento automatico del carico
 - funzionamento anche a motore spento

Possibilità di impiego

- ✓ Trasporto di legname sia in salita che in discesa
- ✓ Utilizzo abbinato a torrette oppure a teleferiche tradizionali
- ✓ A gravità oppure ad anello chiuso
- ✓ Su terreni con profilo alternato



Scarpa „Fast Runner“



Skytiger NL50

Seik G.m.b.H. / S.r.l.

Dolomitenstraße 46 / Via Dolomiti 46

I – 39040 TRUDEN / TRODENA (BZ)

Tel. +39-0471-887087 Fax +39-0471-887040

www.seik.it - info@seik.it