

Il carrello forestale!



Forte e pratico, semplice, leggero e robusto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Peso Skytiger ST30	700 kg
Motore	
Produttore	Kubota
Principio	Diesel Turbo
Potenza	33 kW - 45 PS
Cilindri	4
Capacità serbatoio	20 l
Forza di tiro	
a 60 m di altezza	30 kN
Velocità	
Velocità di sollevamento	max. 3 m/s
Fune di sollevamento	
Diametro fune	11 mm
Lunghezza massima fune	120 m

Skytiger è stato sviluppato secondo l'esperienza diretta degli utilizzatori in campo strettamente boschivo ed è quindi puramente adatto all'uso su teleferiche forestali.

Particolarità

- ✓ Carrozzeria stabile e robusta
- ✓ Motore industriale – tecnologia semplice e affidabile
- ✓ Elevata qualità di tutti i materiali e componenti
- ✓ Uno dei più leggeri della sua categoria
- ✓ Bracci di sospensione removibili per una maggiore adattabilità a vari tipi di scarpe
- ✓ Ingresso della fune molto ampio
 - possibilità di avvolgere le brache in fune
 - nessuna rotazione del carico
 - possibilità di sollevamento totale del carico
 - conservazione della fune di sollevamento
- ✓ Zona di assorbimento d'urto al di sotto del gruppo motore
- ✓ Predisposizione guidafune per la fune di ritorno
- ✓ Può essere usato come macchina ausiliaria in combinazione a qualsiasi altro carrello
- ✓ Può essere usato in combinazione ad una macchina ausiliaria
- ✓ Utilizzo in combinazione con scarpe ammortizzate "Fast Runner":
 - lievi curve in linea
 - attraversamento dei tralicci veloce e delicato

Sicurezza

- ✓ Carrello motorizzato:
 - conservazione della fune grazie ad un argano proprio
 - controllo diretto da parte dell'utilizzatore
 - alta reattività della macchina
 - Freno automatico sull'argano di sollevamento
 - Segnalazione acustica in caso di sovraccarico
- ✓ Sicurezza in caso di rottura della fune:
 - riconoscimento della sovravelocità
 - chiusura del freno sulla fune portante
 - abbassamento automatico del carico
 - funzionamento anche a motore spento

Possibilità di impiego

- ✓ Trasporto di legname sia in salita che in discesa
- ✓ Utilizzo abbinato a torrette oppure a teleferiche tradizionali
- ✓ A gravità oppure ad anello chiuso
- ✓ Su terreni con profilo alternato

Seik G.m.b.H. / S.r.l.

Handwerkerzone San Lugano / Zona Artigianale San Lugano
I – 39040 TRUDEN / TRODENA (BZ)
Tel. +39-0471-887087 Fax +39-0471-887040
www.seik.it